

Design and Quality
IKEA of Sweden

繁中

使用說明

黏貼掛鈎時表面須平滑、潔淨、乾爽和避免染塵。

掛鈎不適用於乙烯基或布質壁紙、不平整的表面和剛塗漆的表面（須依照產品說明書的固化時間）。

依照組裝說明書指示可使雙面膠更堅固。

注意！請用於合適的表面，否則去除膠帶時或對表面造成損害。

最高承重量2公斤

泰

คำแนะนำการใช้งาน

ติดบนพื้นผิวที่เรียบ สะอาด แห้ง และไม่มีฝุ่น
ไม่ว่าจะติดบนพื้นไวนิล วอลเปเปอร์ผ้า พื้นผิวที่
ไม่เรียบ เช่น ก้อนร็อกพิงค์สีสีเรือง (กระเบื้องเคลือบ
สีเทา) หรือหินทรายที่ให้มาพร้อมกับสี)
หากการติดแนบและกันกัด ทางให้ใช้ยาทาบ้ำที่
ระบุไว้ในคำแนะนำ

หมายเหตุ! ใช้กับพื้นผิวที่มีลักษณะตามที่ระบุไว้
เท่านั้น ไม่ใช่บนพื้น พื้นผิวอาจเสียหายได้เมื่อถอด
เก็บกาวออก
ตะข้อแขวนบาร์หนักได้สูงสุด 2 กก.

English

User instructions

The surface you apply the adhesive hook to, must be smooth, clean, dry and free from dust.

The hook is not suitable for application on vinyl or textile wallpaper, uneven surfaces and newly painted surfaces (always follow the curing time according to the manufacturer recommendations).

The adhesive tape is strong when it's used according to the assembly instructions.

Note! Use on suitable surfaces only, otherwise these might be damaged while removing the tape.

Max load 2kg.

Español

Instrucciones de uso

El gancho adhesivo se debe aplicar sobre una superficie lisa, limpia, seca y sin rastro de polvo.

No se debe utilizar sobre papel pintado, tejido o vinilo, ni sobre una superficie irregular o recién pintada. (Respete el tiempo indicado por el fabricante antes de colgar objetos del gancho).

El gancho adhesivo resiste perfectamente cuando se siguen estas instrucciones.

Atención: utilizar únicamente sobre las superficies recomendadas, porque las otras podrían dañarse en el momento de retirar el adhesivo.

Peso máximo: 2 kg.

Portugues

Instruções de utilização

O gancho adesivo deve aplicar-se numa superfície lisa, limpa, seca e sem pó.

Não é indicado para aplicação em vinil ou em papel de parede em tecido, superfícies irregulares e superfícies acabadas de pintar (respeite o tempo indicado pelo fabricante). Quando se seguem as instruções de montagem, a fita adesiva é robusta.

Importante! Use apenas nas superfícies recomendadas, porque as outras podem sofrer danos ao retirar a fita adesiva.

Peso máx.: 2kg.

中文

用户说明

贴粘胶挂钩的表面必须光滑无痕，洁净干燥，没有灰尘。

这款挂钩不适用于乙烯基或纺织品墙纸表面，也不适用于不平整或刚粉刷好的表面（请遵照制造商建议留足风干时间）。

若能遵照组装说明使用，胶带便可展现较强黏性。

注意！仅用于适合的表面，否则在移除胶带时可能会损伤表面。

最大可承重量约为2公斤。

한국어

사용 설명

접착식 후크는 매끄럽고, 깨끗하고, 건조한 표면에 붙여주세요. 먼지도 미리 꼼꼼히 제거해주세요.

접착식 후크는 비닐, 섬유 벽지, 고르지 않은 표면 및 새로 페인트를 칠한 벽에 사용하기에 적합하지 않습니다 (제조업체 권장 사항에 따라 항상 경화 시간을 지켜주세요).

접착테이프의 강한 접착력을 위해 조립 지침을 따라주세요.

주의: 테이프 제거 시 벽이 훼손될 수 있으니 적합한 표면에서만 사용하세요.

최대하중: 2kg

日本語

使用上の注意

粘着テープ付きフックは、汚れやホコリを落とした平らな乾いた面に取り付けてください。

ビニール製や布製の壁纸、凹凸のある表面、塗装したばかりの表面への貼り付けには適しません（塗装後は必ず製造業者の推奨する硬化時間をおいてください）。

粘着テープは、組み立て説明書のとおりに使用すると強力な粘着力を発揮します。

注意！貼り付けに適した表面にのみご使用ください。粘着テープをはがすときに貼り付け面を傷めるおそれがあります。

最大荷重は2kg。

Bahasa Indonesia

Petunjuk penggunaan

Pastikan Anda memasang pengait perengkat di permukaan halus, bersih, kering dan bebas dari debu.

Pengait tidak dapat dipasang pada dinding wallpaper vinil atau tekstil, permukaan tidak rata dan permukaan yang baru dicat (sentiasa ikut masa pengawetan mengikut cadangan pengilang).

Perekat pengait akan menempel kuat jika digunakan sesuai dengan instruksi perakitan.

Catatan! Hanya pada permukaan yang sesuai, jika tidak, permukaan mungkin akan rusak akibat perekat pengait.

Beban maksimal 2 kg.

Bahasa Malaysia

Arahan pengguna

Permukaan di mana anda ingin letakkan cangkul pelekat hendaklah licin, bersih, kering dan bebas habuk.

Cangkul tidak sesuai digunakan pada vinil atau kertas dinding tekstil, permukaan yang tidak rata dan permukaan yang baru dicat (sentiasa ikut masa pengawetan mengikut cadangan pengilang).

Pita pelekat kuat jika digunakan mengikut arahan pemasangan.

Perhatian! Gunakan pada permukaan yang sesuai sahaja, jika tidak, permukaan mungkin terdapat kerrosakan semasa pita ditanggalkan.

Beban maksimum 2 kg.

عربى

تعليمات المستخدم

يجب أن يكون السطح الذي ستقومين بتنبيه الطفال اللاصق عليه أملساً ونظيفاً وجافاً وخاليًا من الغبار.

اللطاف غير مناسب للتنبيه على ورق الحائط المصنوع من القبائل أو النسيج، وكذلك الأسطح غير المستوى والأسطح المطالية حديثًا (تفيد دائمًا بوقت المعالجة وفقًا لوصيات الشركة المصنعة).

الشريط اللاصق قوي عند استخدامه وفقًا لتعليمات التجميع، ملحوظةً! استخدميه على الأسطح المناسبة فقط، وإن قد تضرر الأسطح عند إزالة الشريط اللاصق، فالحملة القصوى 2 كيلوجرام.